

GV系列
太阳能充电控制器



GV 200-60

- ☉ 用户友好界面，操作简单
- ☉ 自然冷却，完全静音
- ☉ MPPT效率高达99.9%
- ☉ 超低的电力成本



产品参数		
型号	GV 150-60	GV 200-60
系统电压	12V/24V/36V 48V Auto	
负载损耗	12V/≤50mA;24V/≤25mA;36V/≤17mA;48V/≤13mA	
电池电压	9V ~ 65V	
太阳能最大输入电压	150V	200V
最大功率点电压范围	(Battery voltage +2V) ~ 130V	
额定充电电流	60A	
额定负载电流	20A	25A
最大电容负载能力	10000uF	
光伏系统最大输入功率	800W/12V ; 1600W/24V; 2400W/36V ; 3200W/48v	850W/12V ; 1680W/24V; 2500W/36V ; 3400W/48v
转换效率	≤98%	
MPPT 最大功率点追踪效率	>99%	
温度补偿系数	-3mv/°C/2V (defau)	
工作温度	-35C~+45C	
防水等级	IP20	
重量	5.6Kg	
通信方式	RS232 / RS485 / Bluetooth / WIFI	
海拔	≤ 3000m	
产品尺寸	285*205*93mm	
保修	1年	